

SERVICE STINGATOARE

DSCRIERE

Disponand de un atelier de service atestat de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari (Certificat nr. 654.150/4 din 12.06.2002) si de un personal calificat si atestat in vederea

efectuării unor astfel de lucrari, firma noastra va ofera servicii de **verificat, reparat si incarcat stingatoare**, la un inalt nivel calitativ si cu maxima operativitate.

- Manopera pentru VERIFICAT, INCARCAT include urmatoarele operatii: demontat, golit, curatat, verificat functionarea subansamblelor, proba de presiune recipient, schimbat membrana si inel etansare, incarcat butelie CO₂, incarcat, montat, presurizat cu N₂ (dupa caz), etichetat;
- Manopera pentru REPARAT include urmatoarele operatii: sablat recipient, grunduit, vopsit in **doua straturi** in vederea asigurării unei protectii anticorozive eficiente;
- Grupa MATERIALE include: nisipul pentru sablare, degresantul, grundul, vopseaua, smirghelul, dioxidul de carbon sau azotul, lavetele, etc.;
- VALOAREA INCARCATURII include: valoarea pulberii (in cele doua variante: cu pulbere CENTRIMAX BC sau cu pulbere CENTRIMAX ABC20), a incarcaturii chimice, respectiv a dioxidului de carbon sau a azotului.



Pulberea CENTRIMAX BC, destinata stingerii incendiilor din clasele B, C si E (pana la 1000 V), este o pulbere **compatibila cu spuma**, cu **calitati deosebite de**



curgere, cu o mare rezistenta la **umectare** si cu o mare **eficienta de stingere**. Se recomanda utilizarea ei in special in industria chimica si petrochimica, statii si depozite de combustibili lichizi, statii de imbuteliere a gazelor si a combustibililor lichizi, precum si la depozite de lacuri si vopsele, mijloace de transport, unitati de productie, etc.

Pulberea CENTRIMAX ABC20 este o pulbere ale carei caracteristici tehnice ii ofera disponibilitatea de a



actiona cu un plus de eficienta si asupra incendiilor din clasa A (incendii in materiale solide in general de natura organica, a caror combustie are loc, in mod normal, cu formare de jar, cum ar fi: lemn, hartie, tesaturi textile, piele, cauciuc, mase plastice, etc.) si a incendiilor din clasa E - pana la maxim 1000 V.

La cererea clientului, incarcarea stingatoarelor se poate face si cu

pulbere CENTRIMAX ABC40, care ofera posibilitatea actionarii si in cazul incendiilor din clasa E pana la 110 kV.



Ca o caracteristica generala, pulberile ABC ofera un plus de siguranta la reaprindere datorita mecanismului de stingere (in incendiile din clasa A, particulele de monofosfat de amoniu fuzioneaza, se umfla si se lipesc pe suprafata incandescenta, formand o bariera care intrerupe alimentarea cu oxigen).

Termenul de valabilitate acordat de atelierul nostru incarcaturilor din stingatoare este urmatorul:

stingatoare cu pulbere CENTRIMAX presurizate cu N ₂	min. 5 ani
stingatoare cu pulbere CENTRIMAX si butelie de CO ₂	min. 2 ani, cu verificare la 1 an
stingatoare cu spuma chimica	1 an
stingatoare cu spuma aeromecanica presurizate cu N ₂	min. 5 ani
stingatoare cu spuma aeromecanica cu butelie de CO ₂	min. 5 ani, cu verificare la 1 an
stingatoare cu CO ₂	1 an



Verificarea la 1 an este impusa de necesitatea verificarii starii de incarcare a buteliei de CO₂ si nu implica schimbarea incarcaturii

(atunci cand aceasta se afla in perioada de valabilitate acordata).

Termenul de garantie acordat pentru lucrarile mentionate anterior este de **2 ani**, cu conditia respectarii prescriptiilor de utilizare, depozitare, conservare si transport.



Transportul stingatoarelor de la / la beneficiar este **asigurat de firma noastra**, gratuit sau contra cost, in functie de distanta.